

Pillekedler



www.hstarm.dk/find-installatoer

Pillekedler	VVS. nr	BX. nr
TPK HS 20	306885320	812108
TPK HS 35	306885319	812138
TPK 24/ Scandpell	306885024	812072

TPK HS 20 & 35 er en videreudvikling af den kendte TPK/Scandpell. Disse kedler er nu udstyret med en ny brænder og en ny styring. Brænderen kan fortsat monteres valgfrit på venstre eller højre side af kedlen. Kedlerne er testet efter de nyeste krav til træpillekedler og er naturligvis godkendt til kedelklasse 5. På en TPK sidder brænderen på siden af kedlen, men vælger du installation med et kompaktmagasin kan magasinet placeres over brænderen, hvorved du får en elegant og pladsbesparende installation. Service og vedligehold af brænderen foretages enkelt gennem den store fordør i magasinet. Med disse kedler har du mulighed for at fjernstyre og fjernovervåge din kedel fra din computer, tablet og mobiltelefon. Kedlen leveres med: driftklar brænder, svingbeslag til brænderen, motor og udløsningsenhed til fremføringssystemet af brændsel, automatisk rens af kedlens varmeveksler, udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank og styring som er forberedt for tilslutning af ekstraudstyret.

TPK 24/Scandpell er vores traditionelle træpillekedel, men selve kedlen har fået nyt ydre design. I denne nye version, er kedlen udstyret med automatisk rensning af kedlens varmeveksler. Kedlens styring er udstyret med en kontaktindgang for fjernstyring af driften. Derfor kan kedlen nemt kombineres i et hybridanlæg, f.eks. sammen med en af vores luft/vand varmepumper. Hvis du vælger TPK 24 med Scandpell træpillebrænder, får du en kedel, hvor den integrerede styring er let at betjene. Scandpell træpillebrænderen kan frit placeres i højre eller venstre side. TPK 24 har automatisk tænding og automatisk rensning af røgrørene. Når der skal fjernes aske, åbnes den store renslåge og asken fjernes let.

TPK HS 20 & 35	TPK HS 20	TPK HS 35	TPK 24/Scandpell
Modulerende effekt		✓	
Egnet til hybride anlæg		✓	
Automatisk røgrørsrens*		✓	
Ladekreds*		✓	
Lagertankstyring*		✓	
Røggassuger**		✓	
Eltilslutning	230 Volt, N-PE		
Brændsel	Træpiller 6/8 mm		
Farve	Dueblå		
Mål BxHxD i mm	590x1266x697	680x1435x870	593x1279x745
Højde til center af røgafgang i mm	1080	1290	1080
Røggastemperatur – ren kedel	90 - 145 °C	100-130 °C	90 - 140 °C
Vægt	230 kg	445 kg	230 kg
Nominal ydelse i kW	21,8	35	22
Minimal ydelse i kW	5,8	10	6,5
Vandindhold	75 L	160 L	75 L

*Tilkøb

** Tilkøb til HS20 & tpk 24/scandpell, std. i HS35

OBS! Silo eller magasin medfølger ikke. Til siloen eller magasinet medfølger resten af fremføringssystemet (rør og snegl)

